



Rohová levá krbová vložka vhodná do sálavých a akumulčních obestaveb.

Dvojité sklo.
 Bezrámové provedení - designové potišťené sklo.
 Otvírání do boku.
 Jednodílná ohýbaná rohová skla.

Šíře dvířek: 50 cm
 Výška dvířek: 33 cm
 Šíře bočního prosklení: 30 cm
 Účinnost: 81 %
 Regulovatelný výkon: 2 - 8 kW

Dno v provedení bez roštu.

Minimální průměr komínu	160 mm
Minimální provozní tah komínu	12 Pa
Průměr přívodu externího vzduchu	120 mm
Potřebné množství vzduchu pro hoření	20 m ³ /h
Odstup od obestavby	7 cm
Účinnost	81 %
Regulovatelný výkon	2 - 8 kW
Nominální výkon	6,0 kW
Palivo	Dřevo, dřevěné brikety
Délka polena	35 cm
Spotřeba paliva	2,0 kg/h
Vytápěný prostor	~ 66 - 210 m ³
Hmotnost	124 kg
Obsah vody ve dřevě	< 20 %
Obsah CO při 13% O ₂	0,08 %
Průměrná teplota spalin za kouřovým hrdlem (při nominálním výkonu)	247 °C
Hmotnostní průtok spalin	6,8 g/s

EN 13229:2002/A2:2005	ok	BlmSchV. 1. Stufe	ok
Bauart A2	ok	BlmSchV. 2. Stufe	ok
Bauart A1	ok	Art. 15a B-VG	ok
DINplus	ok	Zákon č. 201/2012 Sb.	ok

